

<b>Cilindrada</b>	744 cc
<b>Diámetro</b>	80 mm
<b>Carrera</b>	74 mm
<b>Distribución</b>	2 válvulas con varillas en aleación ligera y balancines
<b>Potencia máxima</b>	38 kW (52 HP) a 6200 rpm
<b>Par máximo al cigüeñal</b>	60 Nm a 4900 rpm
<b>Sistema de escape</b>	Catalizador de 3 vías con doble sonda Lambda
<b>Refrigeración</b>	Aire
<b>Chasis</b>	Tubular de doble cuna desmontable en acero ALS.
<b>Distancia entre ejes</b>	1445 mm
<b>Avance</b>	106 mm
<b>Ángulo de dirección</b>	26.4°
<b>Suspensión delantera</b>	Horquilla telescópica hidráulica, Ø 40 mm
<b>Recorrido:</b>	130 mm
<b>Suspensión trasera</b>	Basculante fundido en aleación ligera con 2 amortiguadores regulables en la precarga del muelle.
<b>Recorrido:</b>	93 mm (recorrido amortiguador 80 mm)
<b>Freno delantero</b>	Disco flotante en acero inox Ø 320 mm, pinza Brembo de 4 pistones diferenciados y contrapuestos
<b>Freno trasero</b>	Disco en acero inox Ø 260 mm, pinza flotante de 2 pistones
<b>Rueda delantera</b>	18" de aleación ligera; 100/90 (110/80 R18 como opción)
<b>Rueda trasera</b>	17" de aleación ligera; 130/80
<b>Altura del asiento</b>	770 mm
<b>Largo</b>	2,185 mm
<b>Alto</b>	1,100 mm
<b>Distancia mínima al suelo</b>	150 mm
<b>Depósito de combustible</b>	21 litros (incluido 4 litros de reserva)
<b>Peso en vacío</b>	193 kg
<b>Peso en orden de marcha*</b>	213 kg
	<i>* Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos y 90% de carburante.</i>
<b>Consumos (Ciclo WMTC)</b>	5.5 l/100 km
<b>Emisiones CO2 (Ciclo WMTC)</b>	128 g/km