

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	744 cm ³
Alesage	80 mm
Course	74 mm
Distribution	2 soupapes par cylindre actionnées par culbuteurs
Puissance maxi	35 kW (48 ch) à 6200 tr/min
Couple maxi	60 Nm à 2800 tr/min
Echappement	Catalyseur 3 voies, 2 sondes lambda
Refroidissement	Air
Chassis	Tubulaire, double berceau en acier
Empattement	1449 mm
Chasse	117 mm
Angle de colonne	27°50'
Suspension avant	Fourche hydraulique télescopique Ø 40 mm
Course:	130 mm
Suspension arrière	Bras oscillant en alliage léger équipé de deux amortisseurs avec précontrainte réglable
Course de la roue arrière	111 mm (Course de l'amortisseur 85 mm) (Stone/Special) 96 mm (Course de l'amortisseur 75 mm) (Racer)
Frein avant	Disque acier inoxydable flottant Ø 320 mm, Etrier Brembo 4 pistons opposés
Frein arrière	Disque acier inoxydable flottant Ø 260 mm, Etrier flottant 2 pistons
Roue avant	18" en alliage léger (Stone), à rayons (Special-Racer) Pneumatique : 100/90
Roue arrière	17" en alliage léger (Stone), à rayons (Special-Racer) Pneumatique : 130/80
Hauteur de selle	790 mm
Longueur:	2.203 mm
Hauteur:	1115 mm
Garde au sol:	179 mm
Capacité du réservoir	22 litres (including 4 litre reserve)
Poids en ordre de marche*	189 kg (Stone) – 190 kg (Special/Racer)

*Poids du véhicule sans carburant.