

TECHNISCHE DATEN

Motor/Bauart	90°-V2-Zylinder-Viertakt; zwei Ventile; Steuerung über eine Nockenwelle mit Stößelstangen und Kipphebel
Hubraum	853 cm ³
Bohrung/Hub	84 x 77 mm
Verdichtung	10,5 : 1
Leistung	59 kW (80 PS) bei 7.750 U/min
Max. Drehmoment	80 Nm bei 5.000 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung; Ride-by-Wire
Kühlung	Luft
Ölversorgung	Nasssumpfschmierung
Starter	Elektro
Getriebe	6-Gang
Kupplung	Mechanisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung
Sekundärantrieb	Kardan
Abgasreinigung	2-in-1 Abgasanlage; geregelter 3-Wege-Katalysator; zwei Lambdasonden
Rahmen / Fahrwerk	Gitterrohr-Brückenrahmen aus hochfestem Stahl
Vorderradführung	Hydraulische Ø 41 mm USD-Teleskopgabel; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar
Hinterradführung	Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan mit seitlichem Zentralfederbeim; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar

Bremsen, vorne	Zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheiben; radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel; ABS
Bremse, hinten	Bremsscheibe Ø 260 mm; 2-Kolben-Bremssattel; ABS
Fahrassistenzsysteme	Continental 2-Kanal-ABS; Traktionskontrolle; Multi-Mapping mit drei Fahrmodi: Street, Pioggia, Offroad; Tempomat
Felge, vorne	Speichenrad; 19"
Felge, hinten	Speichenrad; 17"
Reifen, vorne	110/80 - 19
Reifen, hinten	150/70 - 17
Länge/Breite/Höhe	2.240 / 950 / 1.300 mm
Radstand	1.530 mm
Sitzhöhe	830 mm
Leergewicht fahrfertig	229 kg
Zul. Gesamtgewicht	448 kg
Tankinhalt	ca. 23 Liter (davon 5 Liter Reserve)
Kraftstoffart	Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)
Verbrauch nach WMTC	4,9 l/100km
Abgasnorm	Euro4
CO ² -Emission	117 g/km
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h